



Gebrauchte Maschinen für

- Granulierung
- Compoundierung
- Recycling

Stranggranulator

mit Fräsrotor, Fu-Regelung,
4 kW, Einzugsbreite 250 mm,
Durchsatz bis ca 1 t/h
neuwertig, leicht demontierbar
und einfach zu säubern.



Stranggranulator

mit 10 Einzelmesser bestückter Rotor, Fu-Regelung, 4 kW Antrieb, Einzugsbreite 250 mm, Durchsatz bis ca. 400 kg/h, leicht demontierbar und einfach zu säubern.

Luftgekühlter

Heissabschlag für PE

exzentrischer Abschlag, ca 1 kW Antrieb, Durchsatzleistung bis ca. 150 kg/h



WEITERE GEBRAUCHTE EINHEITEN

Trog-
schnecke
für Beschickung von
Schnitzeln

11 kW Antriebsleitung mit Gestell



Hydraulischer
Siebwechsler

Siebfläche 800 cm², zyl.
Fläche für rechteckige
Siebe mit Rück-
spülmöglichkeit



Unterwassergranuliersystem

2,2 kW Antrieb bis 400 kg/h



Kühlbad für Stränge



Schneidmühle 11 kW



PLASTMACHINES

International GmbH

Untere Au 1
D-82275 Emmering, Germany
Tel. : 08141 / 9793
Fax : 08141 / 9790
e-mail : plastmachines@t-online.de

